



LYOPHILISATEURS 3 à 24 LITRES



12/24L



CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Température du piège de froid de -70°C à -90°C , pour récupérer toutes les vapeurs de produits et protéger la pompe à vide
- Affichage digital de la température et de la mesure du vide
- Couvercle acrylique transparent de 40mm
- Pompe a vide de 200 ou 400 litres par minute recommandée



3L

SYSTEME DE CONTROLE :

- Régulation par microprocesseur
- Touche de démarrage automatique pour la réfrigération et le vide
- Point de consigne de température pour démarrage et arrêt pour la protection de la pompe
- Système d'impression temps réel ou par historique en option (année, mois, jour, heure, minute, température, mesure du vide)

Modèle		FDU-8624/7024		FDU-8612/7012		FDU-8606/7006		FDU-8603/7003		FDB-5503	
Général	Température du piège	-90°C	-70°C	-90°C	-70°C	-90°C	-70°C	-90°C	-70°C	-55°C	
	Capacité	24L		12L		6L		3L		3L	
	Dimensions (L x P x H)	850 x 800 x 950					500 x 650 x 950			480 x 580 x 480	
	Dimensions du piège	315 x 680		315 x 380		315 x 300		315 x 180		315 x 180	
	Système de contrôle	Démarrage automatique ou manuel, affichage de la température et de la mesure du vide									
	Protection de pompe	Démarrage et arrêt automatique de la pompe									
	Dégivrage	Automatique					Manuel				
	Alimentation	220V 1Ph									
	Poids	180Kg		155Kg		115Kg		110Kg		50Kg	
	Options	Pompe à vide	200 – 400 litres par minute								
Compartiment cylindrique		Dimensions 300mm x H 330mm									
Plateaux / racks		3 plateaux ou mini rack 5 tiroirs									
Chauffage		Chauffage des plateaux en option									
Manifold		8/12/24 ports (rampe) ou 6/8/12 ports									
Flacons		150 / 300 / 600 / 1000ml									
Module de pré-congélation		En option									
Système d'impression		Temps réel ou historique de fonctionnement (année, mois, jour, heure, minute, température, mesure du vide)									