



## BAIN A CIRCULATION

### CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Température ajustable de  $-25$  à  $+150^{\circ}\text{C}$  ( $-40$  à  $+150^{\circ}\text{C}$  selon modèle)
- Capacité de 5 à 50 litres
- Pompe de circulation intégrée, 25L/min.
- Régulation PID avec affichage digital
- Précision et uniformité de la température à  $0.1^{\circ}\text{C}$



Modèle	CnH-2505	CnH-2510	CnH-2520	CnH-2530	CnH-2540	CnH-2550
	CnH-4005	CnH-4010	CnH-4020	CnH-4030	CnH-4040	CnH-4050
Capacité	5L	10L	20L	30L	40L	50L
Température	Plage	$-25$ à $+150^{\circ}\text{C}$ / $-40$ à $+150^{\circ}\text{C}$				
	Précision	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$				
	Uniformité	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$				
	Contrôle	Régulation PID avec affichage digital				
Chauffage	1.2KW à 2.5KW					
Réfrigération	Circuit simple ou double en cascade					
Dimensions	Bain	LxPxH : 340x240x160		LxPxH : 400x500x200		LxPxH : 400x500x250
	Appareil	LxPxH : 440x340x660		LxPxH : 500x600x1400		LxPxH : 500x600x1400
Matériau	Intérieur	Acier inoxydable SUS 304				
	Extérieur	Tôle peinte				
	Isolation	Mousse uréthane				
Roulettes	4 roulettes avec freins					
Alimentation	220V 1Ph					
Pompe	25L/heure					