



CONGELATEURS ULTRA BASSE TEMPERATURE

**Vertical
Deux portes
Deux régulations**



CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Congélateur -80°C vertical double porte
- Deux régulateurs de température indépendants
- Joint de porte triple chauffé pour éviter la formation de glace
- Soupape de pressurisation pour une ouverture de porte facile
- Redémarrage automatique après une coupure de courant
- Compensation de voltage automatique en cas de baisses de tension
- 4 portillons intérieurs pour minimiser la perte de froid lors des ouvertures de porte
- Système de réfrigération sans CFC à condensation à air ou à eau en option
- Intérieur en inox
- Isolation en polyuréthane de 130mm
- Options : racks, boîtes de rangement, système de secours CO2 enregistreur de température, report d'alarme.

SYSTEME DE CONTROLE :

- Régulation par microprocesseur
- Affichage digital (résolution 0,1°C)
- Point de consigne sécurisé
- Régulation des compartiments haut et bas indépendants.

SYSTEME D'ALARME :

- Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte, hausse de température et coupure de courant
- Indicateur de filtre de condenseur sale

Modèle	DFUD-558CC	DFUD-558BC	DFUD-558AC	DFUD-558BB	DFUD-558AA	DFUD-657CC	DFUD-657BC	DFUD-657AC	DFUD-657BB	DFUD-657AA
Temp. Max	Haut -86°C	Haut -55°C	Haut -40°C	Haut -55°C	Haut -40°C	Haut -86°C	Haut -55°C	Haut -40°C	Haut -55°C	Haut -40°C
	Bas -86°C	Bas -86°C	Bas -86°C	Bas -55°C	Bas -40°C	Bas -86°C	Bas -86°C	Bas -86°C	Bas -55°C	Bas -40°C
Dimensions	(Ext. L x P x H) 1000 x 950 x 1950									
	Compartiments (L x P x H) 750 x 620 x 600					Compartiments (L x P x H) 750 x 730 x 550				
Compresseurs	3x1.5HP	2x1.5HP	2x1.5HP	2x1.5HP	2x1HP	3x1.5HP	2x1.5HP	2x1.5HP	2x1.5HP	2x1HP
Capacité	511L	511L	511L	511L	602L	602L	602L	602L	602L	602L
Portes (int/ext)	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2
Alimentation	12A	8A	8A	8A	7A	12A	8A	8A	8A	7A
	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph
Validation	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Poids	415KG	410Kg	405Kg	410Kg	390Kg	430Kg	425Kg	420Kg	425Kg	405Kg