



CONGELATEURS ULTRA BASSE TEMPERATURE AVEC OPTION VALIDATION

CONGELATEURS
-80°C VERTICAUX
AVEC OPTION
VALIDATION

**Pour une uniformité de la température
maximale à l'intérieur de l'appareil.**

- Tubes cuivres incorporés aux étagères intérieures
- Joints de porte double pour une température stable.



MODELES VERTICAUX, DOUBLE PORTE, UNE REGULATION

Modèle	DFUD-374EV			DFUD-446EV			DFUD-558EV			DFUD-657EV			DFUD-740EV		
Type	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Temp. Max	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C
Dimensions (LxPxH)	Ext. 860 x 750 x 1950			Ext. 860 x 880 x 1950			Ext. 1000 x 880 x 1950			Ext. 1000 x 950 x 1950			Ext. 1000 x 1010 x 2040		
	Int. 600 x 520 x 1200			Int. 600 x 620 x 1200			Int. 750 x 620 x 1200			Int. 750 x 730 x 1200			Int. 750 x 750 x 1300		
Compresseurs	1/2hp	1.5hp	2x1.5hp	3/4hp	1.5hp	2x1.5hp	1hp	2hp	2x1.5hp	1.5hp	2hp	2x1.5hp	1.5hp	2hp	2x1.5hp
Capacité	374L			446L			558L			657L			731L		
Portes (int/ext)	4/2			4/2			4/2			4/2			4/2		
Alimentation	3.2A	5.5A	8A	4.2A	5.5A	8A	5.5A	7A	9A	6.9A	7A	9A	6.9A	7A	9A
	220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph		
Poids	350Kg	370Kg	380Kg	360Kg	380Kg	390Kg	380Kg	400Kg	410Kg	395Kg	415Kg	425Kg	425Kg	445Kg	455Kg

MODELES VERTICAUX, UNE PORTE, UNE REGULATION

Modèle	DFU-128E			DFU-256E			DFU-374E			DFU-446E			DFU-558E			DFU-657E			DFU-740E		
Type	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Temp. Max	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C	-40°C	-55°C	-86°C
Dimensions (LxPxH)	Ext. 710 x 750 x 1350			Ext. 710 x 750 x 1950			Ext. 860 x 750 x 1950			Ext. 860 x 880 x 1950			Ext. 1000 x 880 x 1950			Ext. 1000 x 950 x 1950			Ext. 1010 x 1010 x 2040		
	Int. 450 x 475 x 600			Int. 450 x 475 x 1200			Int. 600 x 520 x 1200			Int. 600 x 620 x 1200			Int. 750 x 620 x 1200			Int. 750 x 730 x 1200			Int. 750 x 750 x 1300		
Compresseurs	1/2hp	1hp	2x1hp	1/2hp	1hp	2x1hp	1/2hp	1.5hp	2x1.5hp	3/4hp	1.5hp	2x1.5hp	1hp	2hp	2x1.5hp	1.5hp	2hp	2x1.5hp	1.5hp	2hp	2x1.5hp
Capacité	128L			256L			374L			446L			558L			657L			731L		
Portes (int/ext)	3/1			4/1			4/1			4/1			4/1			4/1			4/1		
Alimentation	3.2A	4A	7A	3.2A	4A	7A	3.2A	5.5A	8A	4.2A	5.5A	8A	5.5A	7A	9A	6.9A	7A	9A	6.9A	7A	9A
	220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph			220V 1ph		
Poids	220Kg	230Kg	240Kg	305Kg	315Kg	325Kg	350Kg	370Kg	380Kg	360Kg	380Kg	390Kg	380Kg	400Kg	410Kg	395Kg	415Kg	425Kg	425Kg	445Kg	455Kg